

## פנל מתכתי IP לזיהוי פנים DHI-VTO6531H



פנל IP לבניינים להתקנה חיצונית.

פנל IP + מצלמה + מקודד + קורא קרבה + דפדפן LCD

לחיוג ישיר + זיהוי פנים

מק"ט אנטקו:

7406531 **ANTECO** Security Systems



### מאפיינים עיקריים:

מבוסס על מערכת הפעלה לינוקס **ANTECO** Security Systems

שליטה באמצעות אפליקציה (אנדרואיד ו- iOS) **ANTECO** Security Systems

תמיכה בפרוטוקולים – SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, DNS, FTP, IPv4 **ANTECO** Security Systems

מקלדת לחצני נגיעה **ANTECO** Security Systems

מסך 4.3 IPS אינץ' ברזולוציה 480X800 **ANTECO** Security Systems

פתיחה באמצעות אפליקציה, זיהוי פנים, סיסמה או כרטיס קרבה **ANTECO** Security Systems

ניתן לזיהוי עפ"י פנים בפרופיל צד – זווית פרופיל צד 0-90 מעלות **ANTECO** Security Systems

מרחק זיהוי פנים 20-30 ס"מ, גובה אדם לזיהוי 1.1-2.4 מטרים **ANTECO** Security Systems

תמיכה בזיהוי פנים של אדם בתלת מימד (לא ניתן לזיהוי פנים עפ"י תמונה) **ANTECO** Security Systems

בסיס נתונים של עד 10,000 פנים, 10,000 כרטיסים **ANTECO** Security Systems

תמיכה בתחום דינמי רחב (DWR) 120db (פיצוי תאורה על סינור מאחור) **ANTECO** Security Systems

תאורה משלימה עם אור לבן ואינפרה אדום (IR) **ANTECO** Security Systems

מצלמת CMOS 2MP בדחיסת H264, עם זווית ראייה של 88 מעלות **ANTECO** Security Systems

מיקרופון ורמקול בנויים במוצר, דיבור ושמיעה בו-זמנית **ANTECO** Security Systems

צילום תמונה בעת פתיחת נעילה **ANTECO** Security Systems

קורא כרטיסים מסוג Mifare (13.56 MHz) **ANTECO** Security Systems

חיבור אביזרי אזעקה – 2 כניסה + 2 יציאה **ANTECO** Security Systems

IP65 (יש למלא ג'ל סיליקון במרווחים בין הפנל לקיר) **ANTECO** Security Systems

הזנת מתח DC 12V/2 Amp, מידות 44 מ"מ X 146 מ"מ X 389 מ"מ **ANTECO** Security Systems

**Technical Specification**
**System**

|                  |   |
|------------------|---|
| Main Processor   | Embedded processor  |
| Operating System | Embedded Linux operating system                           |
| Button Type      | Touch button  |
| Network Protocol | SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
| ROM              | 4GB   |
| RAM              | 1GB   |

**Basic**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Display Screen    | 4.3 inch IPS screen   |
| Resolution        | 800x480   |
| Camera            | 1/2.7" 2MP CMOS high definition, low illumination, white illuminator and IR illuminator |
| Field of View     | Horizontal: 87.42°; vertical: 46.48 °; diagonal: 104.13°                                |
| Focal Length      | 4.0 mm  |
| Audio Enhancement | Echo suppression and cancellation/digital noise reduction                               |
| Audio Bit Rate    | 16KHz, 16Bit  |

**Function**

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Communication Mode            | Full digital                     |
| Unlock Mode                   | Card/Remote/Password/Face unlock |
| Card Reading Type             | IC card                          |
| Motion Detection              | Video motion detection           |
| Auto Snapshot                 | Yes                              |
| Leave Videos or Text Messages | Yes                              |
| Web Configuration             | Yes                              |

**Performance**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Card Reading Distance          | 1cm–5cm                                       |
| Issue Card Locally             | Yes   |
| Face Recognition Height Range  | 1.1m–2.4m is recommended                      |
| Face Recognition Distance      | 0.3m–2cm                                      |
| Face Recognition Configuration | Recognition threshold<br>Facial profile angle |
| Face Verification Accuracy     | 99.5%   |
| Face Recognition Time          | 0.2s  |
| Casing Material                | PC+ABS  |

**Capacity**

|            |        |
|------------|--------|
| Card       | 10,000 |
| Face Image | 10,000 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Aperture              | F1.6   |
| WDR                   | 120dB  |
| Noise Reduction       | 3D noise reduction   |
| Video Compression     | H.264  |
| Video Resolution      | Main Stream: 720p, sub stream: 1080P   |
| Frame Rate            | Main Stream (720P@25fps), sub stream (1080P@25fps)<br>Main Stream (720P@30fps), sub stream (1080P@30fps) |
| Video Bit Rate        | 256Kbps–2048Kbps   |
| Light Compensation    | Auto white light<br>Auto IR light  |
| Day/Night             | ICR auto switch  |
| Audio Compression     | G.711u   |
| Audio Input           | 1  |
| Audio Output          | Built-in speaker   |
| Audio Mode            | Full duplex communication  |
| Power Supply Mode     | DC 12V2A   |
| Power Supply          | Optional   |
| Installation          | Surface mount and Flush mount  |
| Certification         | CE/FCC   |
| Accessory             | Optional   |
| Product Dimensions    | 388.5mmx145.5mmx43.5mm (15.30"x5.73"x1.71")  |
| Protection Grade      | IP65 (silicone sealant is needed, see the quick start guide)   |
| Operating Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)   |
| Operating Humidity    | 10RH%–90RH% (non-condensing)   |
| Operating Altitude    | 86kPa–106kPa   |
| Power Consumption     | ≤5W (standby), ≤18W (working)  |
| Net Weight            | 1.0 kg (2.20 lb)   |
| Gross Weight          | 1.29 kg (2.84 lb)  |

Port

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RS-485                | 1                                    |
| Wiegand               | 1 input port, 1 output port          |
| Electric lock         | 1                                    |
| Alarm Input           | 2 (Digital quantity)                 |
| Alarm Output          | 2 (Digital quantity)                 |
| Power Output          | 1 12V/100mA                          |
| Exit Button           | 1                                    |
| Door Status Detection | 1                                    |
| Lock Control          | 1, normally open by default          |
| Network               | 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps self-adaptive |

Alarm

|        |     |
|--------|-----|
| Tamper | Yes |
|--------|-----|

General

|                      |   |
|----------------------|---|
| Unlock Password Mode | User password/public password/duress password |
| Color                | Silver  |

