

יחידת שומר – DUOX PLUS AUDIO VEO

קוד מוצר מק"ט סינאל
F09423 7408020



מס. דגם EAN
9423 842499094236

תיאור

פונקציות

- 4 לחצנים מכניים בעלי מגע רך לביצוע פעולות בסיסיות
- שפופרת עם מגנט לתלייה קלה ומהירה
- Full-Duplex קולי
- פרטיות בשיחה
- נורית חיווי
- מסך מגע פנורמי (גודל "4.3 בפורמט 16:9). רזולוציה 272 X 480 פיקסלים
- ביצוע קריאות לדירות, יחידות חוץ או לשוער.
- מעמדת השוער ניתן להעביר את הקריאה לדירה או לעמדת שוער אחרת.
- קבלת שיחות מדירות, יחידות חיצוניות או יחידות שומר אחרות.
- תקשורת בין שתי דירות דרך העמדת שומר.
- יצירת קשר עם עמדות הכניסה לצורך פתיחת הדלת. רשימת יחידות חיצוניות לבחירה. ממשק משתמש ב- 28 שפות – 10 צילי צלצול לבחירה.
- משך שיחה 30 שניות.
- 8 רמות עוצמת שמע. ניתן לבחור עוצמת שמע לצלצול, שיחות ופעולות במסך המגע
- מצב השתקת צלצול.

- השבתת המיקרופון במהלך שיחה (השתקה)
 - רישום שיחות שלא נעשו, עד 50 שיחות מכל סוג (דירות, יחידות כניסה, יחידות שומר).
 - בקרת בהירות מסך (8 רמות)
 - בחירה בין 3 מצבי הפעלה: יום, מעורב ולילה. יום: קבלת קריאות מנקודות גישה. הקריאות מעמדות הכניסה נשלחות תמיד לעמדת השומר. מעורב: קריאות מעמדות הכניסה מתקבלות בדירות וניתן להגדיר העברה לעמדת השומר לאחר 15 שניות. לילה: מאפשר רק קריאות לדירות. אף קריאה אינה נענית.
 - לחלק מהתפריטים הגישה הינה מוגבלת על ידי קוד. קוד שונה למתקין ולאב הבית.
 - אפשרות תכנות נקודות הקצה (מוניטורים וטלפונים) מעמדת השומר.
 - הגדרות שעון חורף / קיץ עם 3 אפשרויות: אירופה, אמריקה או ידני. תצוגת זמן אפשרית בפורמט 12 או 24 שעות. 3 תצוגות תאריך: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
 - תפריט עבור עד 10,000 משתמשים ביתיים, 70 עמדות כניסה ו- 30 עמדות קבלה. ניתן לחפש לפי שם.
 - פונקציית נעילת מסך המגע לצורך ניקוי.
 - אפשרות לחיבור לשלוחה (פריט 2040) או הפעלת תאורה ופעמון (פריט 2438) דרך טרמינלים "-" ו-"A".
 - תמיכת לוח ההפעלה הינה בפלדת אל חלד איכותית (AISI SS316L) ועמידה לקורוזיה.
- תפעול לחצנים בסיסיים: תפריט: גישה לתפריט הראשי במסך קל לשימוש להפעלה ולהגדרה של פרמטרים. פתיחת דלת: לביצוע שיחות לדירות ולאב הבית – ראו רישום שיחות שלא נענו. נוריות חיווי: נורית אדומה כבויה כאשר המסך מופעל. נורית אדומה דולקת כאשר המסך כבוי. נורית אדומה המבהבת – כאשר יש קריאה שלא נענתה לבדיקה.

פרטים טכניים

מאפיינים מכניים

צבע: שחור. חומר מבנה: ABS עם הגנת UV. מידות: 200 X 200 X 46 מ"מ. תמיכת משטח מפלב"מ 316L. זווית התקנה – 60 מעלות.

מאפיינים טכניים

מתח הזנה: 18-24 וולט DC. הספק נצרך מוערך: מצב המתנה (מסך כבוי) = 75 מיליאמפר. שיחה בעוצמת שמע מרבית = 225 מיליאמפר. שיחה בעוצמה מרבית = 270 מיליאמפר. טמפרטורת הפעלה: (41°F, 104°F) / [5°C, +40°C]. לחות הפעלה: 0-90%. מסך מגע: גודל 4.3", פורמט 16:9. רזולוציה: 272 X 480. מאפיין שמע: Digital DUOX PLUS. רמקול אחד – 1 וואט. טכנולוגיה: מערכת דיגיטלית DUOX PLUS (2 גידים לא מקוטבים). מספר עמדות שומר להתקנה: 10 בכניסות כלליות / 10 בבניין דירות.

מפרט טכני

חיבורים: +A, B, B: DUOX PLUS bus. חיבור להתקנים חיצוניים (שיחה לשלוחה פריט 2040, הפעלת תאורה ופעמון – פריט 2438). שלילי (ייחוס חשמלי): 12 וולט. יציאה 12 וולט DC (לא נעשה שימוש במוצר זה). P: לא נעשה שימוש בחיבור במוצר זה. RS485 bus: A, B: לא נעשה שימוש במוצר זה. לוח טרמינלים עם מחבר RJ45 לביצוע חיבור / ניתוק עם DUOX PLUS bus.

פרטים

מדידות האריזה
גובה X רוחב X עומק)
17 X 21 X 26.5

טכנולוגיית ווידאו למערכת
כניסה
DUOX



משקל (ק"ג)
2.1048

מדריכים

970034E1b_Central_Conserjeria_Veo_Duox_Plus_V07_20.pdf
970034FAPb_Central_Conserjeria_Veo_Duox_Plus_V07_20.pdf

הצהרת תאימות
DOCF09423EN.pdf

מבט מאחור



תמונות נוספות

