

**DUOX PLUS DIG. MARINE VID
PANEL ST3**

מק"ט סינאל	קוד מוצר
7408002	F55261



EAN	מס. דגם
84249952613	55261

תיאור

מותקן בכניסה לבניין, מאפשר תקשורת עם הדירות, פתיחת הדלת, קריאה וקבלה ועוד. משלב מצלמה צבעונית בזווית רחבה כוללת תאורה משולבת ומערכת בקרה למיקוד המצלמה. ניתן לבצע התאמות לתמונות המצלמה במספר דרכים:

- באמצעות הגדרות קוליות הכלולות במערכת ההגברה עצמה.
- על ידי חיבור של מקלדת זמנית (פריט 7489).
- באמצעות תכנת DOUX המחוברת מקומית.

מודול Duox Plus display מאפשר סריקה והצגת רשימת הדיירים (ספריה אלקטרונית) באמצעות לחצני הניווט (מקשי החיצים) ומעבר לכך מידע לגבי מצב התקשורת:

הקריאה לדירות יכולה להתבצע בשתי דרכים:

- הכנסת קוד מתאים לדירה + לחיצה על מקש הפעמון (Bell).
- בחיפוש בספרית הדיירים האלקטרונית (צג דיגיטלי) ובמציאת הדייר המתאים, לחיצה על מקש הפעמון.

לוח הפעלה חיצוני דגם MARINE

לוח ההפעלה מדגם MARINE עם הגנה נגד וונדליזם, רמת אטימה IP54 IK09. לוח מפלדת אל-חלד AISI 316L בעובי 2.5 מ"מ.

הלוח מדגם MARINE הינו אידאלי להתקנה במקומות עם מזג אוויר קיצוני או בסביבות מסוכנות, לחות ואווירה קורוזיבית.

לוחות Marine אינם כוללים תיבה מוצמדת או מותקנת על פני השטח, ויש להזמינה בנפרד. תיבות אלו כוללות גם כיסוי מגן.

ניתן לשלב שני לוחות הפעלה ויותר בתנאי שהם מאותו הדגם. בכדי לחבר את הלוחות כנדרש, יש לעשות שימוש בשני ברגי חיבור לכל לוח.

צבע פלדה

מקלדת חיוג

מערכת: DUOX PLUS (דיגיטלית דו-גידיית).

פרטים טכניים

הלוחות הדיגיטליים כוללים תאורת מקשים ומסך 3.5" להצגת הספרייה האלקטרונית (צג דיגיטלי) לקריאה לבתים.

הקריאה לדירה מבוצעת על ידי הכנסת קוד מתאים לדירה + לחיצה על מקש הפעמון (Bell).

ספריה אלקטרונית מאפשרת חיפוש לפי שם (בעלי הדירות..) דרך התצוגה ומקשי הניווט.

בקרת גישה: דרך המקשים הנומריים. שילוב פונקציות הרשאת גישה באמצעות קודים (שתוכנתו מראש למערכת). לוח המקשים מאפשר הכנסת עד 10,000 אפשרויות קוד לפתיחת הדלת.

וידאו

- חיישן: COMOS 1/3, צבעוני
- רמת רזולוציה (פיקסלים) מעל 340,000 (המצלמה קולטת 480 X 720 פיקסלים).
- תאורה חיצונית מינימלית: 0 לוקס. מכיוון שקיימות נוריות לד, אין צורך בתאורה נוספת.
- יחס S/N: גדול מ-45 דציבל.
- קצב תמונות: 25 פריימים / שניה.
- רזולוציה: 288 X 368 פיקסלים.
- קודק ווידאו: H264 Highline Profile
- קשתית אוטומטית במצלמה.
- BLC אוטומטי
- זווית צפייה: אופקית 100°, אנכית 80°.
- חיבור "עין הדג".
- צבעים בראיית לילה דרך תאורת לד.
- זום דיגיטלי כולל הטיה.

מפרט טכני – תצוגה

- גודל: 3.5"
- פורמט: 4:3
- רזולוציה: 240 X 320 פיקסלים
- צבעים: 262,000
- יחס ניגודיות: 500/1
- כיוון התצוגה: שעה 12.
- בהירות (cd/m²): 400 ניט
- זווית צפייה: 160H / 160V
- תאורה אחורית: 6 לדים
- קיבולת ספריה: 10,000 משתמשים
- מתח הזנה: (דרך חיבור CN1) – כניסה 5 וולט (פין 1) עם טולרנס 5%. מתח הזנה: 12 וולט DC + 5% (DUOX).
- צריכה מרבית: 88 מילי-אמפר + 10% (המתנה). 134 מילי-אמפר + 10% (מסך פועל).
- טמפרטורות עבודה: 70°C - 25°C.
- לחות יחסית: 5% - 95%
- תואם למגברי שמע V 11.12.12 ותמונה/ווידאו V 11.12.12.

מידות מודול התצוגה

- מודול W: 105.2 X 95 מ"מ (רוחב – גובה).
- תצוגת DUOX עם תאורה אחורית. מסך 3.5" בעל בהירות גבוהה המתאים למקומות פתוחים להצגת האפשרויות על לוח המקשים.
- פונקציה משולבת ONE-TO-ONE.
- תצוגת תמונות.
- תצוגה מותאמת של הודעות.
- מקשי בחירה לספרייה ואפשרות שימוש במקשים כאלפא-נומריים.
- ציון תאריך וזמן.
- שילוב עם לוחות לחצנים (עד 8 לחצנים).
- אפשרות חיבור משתמשים דרך פרוטוקולים Wiegand-26, Data Clock.
- ניהול ובקרה מהמחשב. חיבור בשקע ES-485.

לוחות מסדרה ST3

- גודל הלוח: 150 X 360 מ"מ (רוחב – אורך).
- מידות קופסה מובנית: 130 X 340 X 55 מ"מ (רוחב – גובה – עובי).
- מידות קופסה חיצונית (עם כיסוי): 154 X 364 X 96 מ"מ.
- מתח הזנה: 18-24 וולט DC.

צריכת זרם

- מצב המתנה: 260 מילי-אמפר.
- מצב קול פעיל: 580 מילי-אמפר.

IP54 IK09

- עוצמת רמקול בכיוון דירה – רחוב: 2 וואט.
- עוצמת רמקול בכיוון רחוב – דירה: 0.15 וואט.
- ניתן לבצע כיווני עוצמת קול בשני הכיוונים.
- טמפרטורת עבודה: 70°C - 25°C

פרטים

טכנולוגיית ווידאו למערכת
כניסה
DUOX

מידות האריזה
(גובה X רוחב X עומק)
37 x 16.4 x 8.2

משקל (ק"ג)
2.093906

מדריכים

_97737Limpieza_Placas_Marine_V04_20.pdf
97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
97869Ad DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_20.pdf
97869Ed DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_20.pdf
97869Fd DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_20.pdf
97869Id DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_21.pdf
97869Pd DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_21.pdf

הצגרת תאימות

DOCF55261EN.pdf