

DUOX PLUS DIGITAL CITY VIDEO

מק"ט סינאל קוד מוצר
 7408000 F73871



EAN מ.ס. דגם
 8424299738710 73781

תיאור

מותקן בכניסה לבניין, מאפשר תקשורת עם הדירות, פתיחת הדלת, קריאה וקבלה ועוד.

לוח CityLine

לוח CityLine הינו לוח הפעלה "מונובלוק" למיקום בכניסה לבתים.

הפנל הינו חזק ועמיד, פונקציונלי ואסתטי. משלב מסך וידאו. מודולי השמע והתמונה משולבים באותו הלוח.

מאופיין בעיצוב מעוגל וחלק ושומר על אותם מאפיינים כמו הדגם הקודם City Classic. קיימת תאימות מלאה בין שני הדגמים המאפשרת החלפה מיידית ביניהם.

הלוח בנוי מאלומיניום שעבר תהליך הגנה אנודית, עמיד ביותר לתנאי ושינויי מזג האוויר (IP45 IK07) משלב חומרי מבנה חדשים כגון ציפוי כרום בכיסוי הלוח ובלחצנים. החלק הקדמי של המגבר בנוי מאלומיניום והחלק הפנימי מוגן על ידי רשת אלומיניום.

משלב מצלמה צבעונית בזווית רחבה כוללת תאורה משולבת ומערכת בקרה למיקוד המצלמה. ניתן לבצע התאמות לתמונות המצלמה במספר דרכים:

- באמצעות הגדרות קוליות הכלולות במערכת ההגברה עצמה.
- על ידי חיבור של מקלדת זמנית (פריט 7489).
- באמצעות תכנת DOUX המחוברת מקומית.

מודול Duox Plus display מאפשר סריקה והצגת רשימת הדיירים (צג דיגיטלי) באמצעות לחצני הניווט (מקשי החיצים) ומעבר לכך מידע לגבי מצב התקשורת.

הקריאה לדירות יכולה להתבצע בשתי דרכים:

- הכנסת קוד מתאים לדירה + לחיצה על מקש הפעמון (Bell).
- בחיפוש בצג הדיירים הדיגיטלי (לחצני ניווט) ובמציאת הדייר המתאים, לחיצה על מקש הפעמון.

לחצני הניווט מאפשרים מעבר בין פריטי תפריט התכנות.

לוחות City Line אינם כוללים תיבה מוצמדת או מותקנת על פני השטח, ויש להזמינה בנפרד. תיבות אלו כוללות גם כיסוי מגן.

ניתן לשלב שני לוחות הפעלה ויותר בתנאי שהם מאותו הדגם. בכדי לחבר את הלוחות כנדרש, יש לעשות שימוש בשני ברגי חיבור לכל לוח.

גוון אלומיניום

מקלדת חיוג מוארת

מערכת: DUOX PLUS (דיגיטלית דו-גידית).

פרטים טכניים

הלוחות הדיגיטליים כוללים תאורת מקשים ומסך 3.5" בצג הדיגיטלי לקריאה לבתים.

הקריאה לדירה מבוצעת על ידי הכנסת קוד מתאים לדירה + לחיצה על מקש הפעמון (Bell).

צג דיגיטלי מאפשרת חיפוש לפי שם (בעלי הדירות..) דרך התצוגה ומקשי הניווט.

בקרת גישה: דרך המקשים הנומריים. שילוב פונקציות הרשאת גישה באמצעות קודים (שתוכנת מראש למערכת). לוח המקשים מאפשר הכנסת עד 10,000 אפשרויות קוד לפתיחת הדלת.

מפרט טכני – תצוגה

- גודל: 3.5"
- פורמט: 4:3
- רזולוציה: 240 x 320 פיקסלים
- צבעים: 262,000
- יחס ניגודיות: 500/1
- כיוון התצוגה: שעה 12.
- בהירות (cd/m²): 400 ניט
- זווית צפייה: 160H / 160V
- תאורה אחורית: 6 לדים
- קיבולת ספריה: 10,000 משתמשים
- מתח הזנה: (דרך חיבור CN1) – כניסה 5 וולט (פין 1) עם טולרנס 5%. מתח הזנה: 12 וולט (DUOX) 5% + DC.
- צריכה מרבית: 88 מילי-אמפר + 10% (המתנה). 134 מילי-אמפר + 10% (מסך פועל).
- טמפרטורות עבודה: 25°C - 70°C.
- לחות יחסית: 5% - 95%

מידות מודול התצוגה

- מודול W: 105.2 x 95 מ"מ (רוחב – גובה).
- תצוגת DUOX עם תאורה אחורית. מסך 3.5" בעל בהירות גבוהה המתאים למקומות פתוחים להצגת האפשרויות על לוח המקשים.
- פונקציה משולבת ONE-TO-ONE.
- תצוגת תמונות מותאמות.
- תצוגה מותאמת של הודעות.
- מקשי בחירה לצג הדיגיטלי ואפשרות שימוש במקשים כאלפא-נומריים.
- ציון תאריך וזמן.
- שילוב עם לוחות לחצנים (עד 8 לחצנים).
- אפשרות חיבור משתמשים דרך פרוטוקולים Wiegand-26, Data Clock.
- ניהול ובקרה מהמחשב. חיבור בשקע ES-485.

לוחות מסדרה 7

- גודל הלוח: 130 X 341 מ"מ (רוחב – אורך).
 - מידות קופסה מובנית: 115 X 328 X 45 מ"מ (רוחב – גובה – עובי).
 - מידות קופסה חיצונית (עם כיסוי): 130 X 341 X 33 מ"מ.
- מתח הזנה: 18-24 וולט DC.

צריכת זרם

- מצב המתנה: 260 מילי-אמפר.
- מצב קול פעיל: 580 מילי-אמפר.

IP54 IK07

- עוצמת רמקול בכיוון דירה – רחוב: 2 וואט.
- עוצמת רמקול בכיוון רחוב – דירה: 0.15 וואט.
- ניתן לבצע כיווני עוצמת קול בשני הכיוונים.
- טמפרטורת עבודה: 70°C - 25°C

פרטים

משקל (ק"ג)	מידות האריזה	טכנולוגיית ווידאו למערכת
1.269456	(גובה X רוחב X עומק)	כניסה
	36.2 X 20 X 6.9	DUOX

מדריכים

- 97830E Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830F Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97830I Manual software DISPLAY PLUS V04_22.pdf
- 97869Ad DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_20.pdf
- 97869Ed DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_20.pdf
- 97869Fd DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_20.pdf
- 97869Id DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_21.pdf
- 97869Pd DISPLAY SKYLINE DUOX PLUS V11_21.pdf

הצגת תאימות

DOCF73871EN.pdf